

PERFORM 5500 T

Генераторная установка, обладающая высоким соотношением цена/качество и удобством для переноски, предназначенная для частого использования.



Код: PERF5500T
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Perform
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 4.5
Макс. мощность (кВА): 5.65
Номинальное напряжение (В): 400
Число фаз: Трехфазная
Уровень звукового давления (Lwa): 97
Уровень шума (дБА) – 7м: 74

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler
Тип двигателя: СН 395
Расположение клапанов: О.Н.В.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин (неэтилированный)
Автономность работы (ч): 3.5
Расход топлива (л/ч): 2.1
Объем топливного бака (л): 7.3
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 9.5
Объем двигателя (см³): 277
Объем масла (л): 1.1

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: Н

Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

1 x 3P+T+N 400В 16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 81
Ширина (см): 55.5
Высота (см): 59
Масса без топлива (кг): 77.5

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 82
Ширина (см): 56.5
Высота (см): 60
Тип поддона: 120/80
Число коробок на поддоне: 6
Высота поддона (см): 193

Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler
Компактная рама с противоударными защитными панелями
Высокое соотношение цена / качество
Удобство переноски благодаря наличию эргономичных ручек для переноски